

- azbestcementnih materialov ne smemo drobiti z namenom zmanjšanja prostornine odpadkov;
- področje, na katerem so bile odstranjene azbestcementne plošče dobro pregledamo in morebitne ostanke odpadkov previdno odstranimo. Strešno konstrukcijo, letve, škarnike, opaž, ipd., po odstranitvi azbestcementnih plošč skrbno očistimo – najbolje je, da jih posesamo s sesalcem, ki ima HEPA filter ali pa ostrešje vsaj obrišemo z mokro krpo. Uporabljene krpe po opravljenem delu odložimo v posebno PE vrečo. Vodo, v kateri krpe splakujemo, po opravljenem čiščenju zlijemo v odtok tako, da prej preko odtoka položimo mokro krpo (ki deluje kot filter). Tudi krpo nato odložimo v posebno PE vrečo.
- Na tleh vsako vrečo z azbestcementnimi odpadki zapakiramo v dodatno PE vrečo, jo nepropustno zalepimo in označimo z nalepko "Azbestni odpadek";
- azbestcementnih odpadkov ne pometamo, prašimo ali razpihujemo, ne drobimo ali uporabljamo za nasipanje dvorišč ali cest in jih nikakor ne sežigamo v domačih kuriščih!

Zbrane azbestne odpadke na predpisan način (v vrečah iz tkanin iz umetne snovi ali v PE foliji) oddamo zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu azbestnih odpadkov (upravljavci odlagališč). Tako pripravljene odpadke navadno odložimo na odlagališčih nenevarnih odpadkov, v ločenih odlagalnih poljih.

Torej: delajmo varno! Le tako bomo lahko poskrbeli za svoje zdravje in za zdravje naših otrok!

Kontakti za dodatne informacije:

- **Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana, www.mop.gov.si, e-naslov: gp.mop@gov.si, tel.: 01/ 478 7400;**
- **Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b, Ljubljana, www.arso.gov.si, e-naslov: stik@arso.gov.si, tel.: 01/ 478 4000 (seznam zbiralcev in odstranjevalcev azbestnih odpadkov);**
- **Ekološki sklad RS, javni sklad, Tivolska c. 30, Ljubljana, www.ekosklad.si, tel.: 01/ 241 4846 (kreditni za zamenjavo azbestcementnih kritin).**



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, P.P.653, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 47 87 400, Telefaks: (01) 47 87 422

KAKO RAVNATI Z

AZBESTNIMI

KRITINAMI,

POŠKODOVANIMI V

NEURJU?

Neurje, ki je 13. in 14. julija 2008 doletelo Slovenijo je ponekod kritine, tudi azbestcementne, poškodovalo, razlomilo ali odpihnilo. Poškodovana azbestcementna kritina lahko postane nevarna, saj se pri drobljenju, vplivu vetra, toče, dežja, ipd., lahko v zrak sproščajo zdravju škodljiva azbestna vlakna.

V takšnih razmerah, kot so bile po zadnjem neurju, se tveganje povečuje, saj so azbestcementne plošče poškodovane do te mere, da se azbestna vlakna lahko sproščajo v okolje. Ministrstvo za okolje in prostor priporoča, da se ne gibljete v bližini področij, kjer je poškodovan azbestcementni material.

Zavedati se moramo, da azbestnih vlaken ne vidimo s prostim očesom, jih ne vohamo in ne čutimo ob vdihavanju. Pri delu z odpadki, ki vsebujejo azbest, navadna maska vdihanih azbestnih vlaken ne bo zaustavila, potrebna je uporaba posebnih filtrov! Zato je ob odstranjevanju še toliko bolj pomembna pravilna zaščita ljudi in okolja.

Odstranjevanje azbestnocementnih odpadkov je najbolje prepustiti osebam, ki so za tako delo usposobljene. Ker pa je ob naravnih nesrečah potrebno ukrepati takoj, moramo - če se dela lotimo sami - **UPOŠTEVATI NAJMANJ NASLEDNJE:**

- preden pričnemo z odstranjevanjem azbestcementnih plošč, se moramo zavarovati pred morebitnim padcem z višine. Po poškodovani azbestcementni kritini ni varno hoditi, saj obstaja velika nevarnost udara;
- na azbestcementno kritino je torej potrebno namestiti varne deske, po katerih se lahko gibljemo;
- za zavarovanje proti padcu iz višine uporabimo lovilne mreže ali lovilne odre;
- pri delu moramo obvezno uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal, delovno obleko za enkratno uporabo in delovne gumijaste rokavice;
- preden pričnemo z odstranjevanjem azbestcementnih plošč jih dobro zmočimo z vodo. Ne smemo pa jih močiti z visokotlačnim curkom, saj le-ta še bolj razpiha azbestcementna vlakna v okolje;

- azbestna vlakna, ki se pri tem nakopičijo v vodnih odtokih, dodatno zmočimo z vodo tako, da nastane gosta zmes, ki jo odstranimo z lopatico v posebno polietilensko (PE) vrečo. Vrečo nato nepropustno zapremo ali zalepimo in jo označimo z napisom "Azbestni odpadek";
- azbestcementne plošče s strehe spustimo s primernim dvigalom tako, da med transportom ne pride do drgnjenja; nikakor jih ne smemo drobiti na manjše dele oz. jih metati s strehe;
- azbestcementne plošče pri odstranjevanju dvigamo in ne pulimo, ne vrtamo lukenj in ne lomimo. Kavljice, vijake ali žblje, s katerimi so bile plošče pritrjene, odstranimo tako, da se plošč pri tem ne poškoduje. Če plošč ne moremo odstraniti brez uporabe orodja je pomembno, da uporabljamo izključno ročna orodja ali mehanične pripomočke za obdelavo azbestcimenta z vgrajenimi sesalniki, ki imajo HEPA filtre;
- azbestcementne plošče na tleh ponovno zmočimo na obeh straneh in jih šele nato zložimo v skladovnico na leseno paleto ali odložimo v posebno PE vrečo. Paleto nato ovijemo s PE folijo, ki jo nepropustno zalepimo z lepilnim trakom;